



WHHP

Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Modell			WH27S.F5	
COP (Teillastbetrieb)	Heizen	7°C AT / 35°C W		3,45
COP (Teillastbetrieb)	Heizen	15°C AT / 35°C W		3,85
Jahresenergieverbrauch (ErP)	Heizen	7° / 15°	kWh/a	712 / 646
Nennleistungsaufnahme ¹	Heizen		kW	2,5

Inneneinheit				
Einsatzgrenze Umgebungstemperatur	Heizen		°C	-5 / 48
Tank Wasser Volumen			l	270,00
Luftvolumenstrom		Min	m ³ /h	264
		Max	m ³ /h	402
Schalleistungspegel ²			dB(A)	55
Abmessungen		H x B x T	mm	2.008 x 580 x 582
Gewicht			kg	119,0

Montage				
Rohrleitungsanschlüsse	Wasser ³	Eintritt	Zoll	3/4"
		Austritt	Zoll	3/4"
		Kondensat	mm	19 / 12,7
Kältemittel R134a	Werksfüllung tCO ₂ -Äquivalent		kg tCO ₂ e	0,75 1,073
Spannungsversorgung	über das Außengerät		V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Absicherung ⁴		Min	A	15

¹Leistungen geprüft nach EN14511.

²Schalleistungspegel gemessen nach ISO 9614.

³Alle Zoll Angaben mit weiblichem Gewinde

⁴Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

* Alle Werte geprüft nach DIN EN14825.

**Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R134a)

***Spezifikation, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

